syneto

Simplify • Accelerate • Protect

DATASHEET
HYPERSERIES 2000

HYPERSERIES 2000 è una piattaforma iperconvergente di gestione dei dati che fornisce la virtualizzazione, i backup nativi integrati, il ripristino immediato e un Disaster Recovery prevedibile in un'appliance plug-and-play semplice, veloce e sicura, powered by Syneto**OS**.

HYPERSERIES 2000, 2ª generazione

© Syneto™ 2019, v. 2.0

www.syneto.eu

HYPERSERIES 2000

Specifiche Tecniche

Unità HYPERSeries (2ª generazione)

	HSB-2100
Modello	
Opzioni di compute	**Single** Intel - Scalable CPU: 1. Silver 4110 [8 cores @ 2.1 GHz]
Workload	Fino a 10 VM
Opzioni storage	Ibrido: 4 x HDD [2 o 4 TB]
Espansione capacità	Non disponibile (le opzioni di espansione sono disponibili solo su HYPERSeries 3000)
Memoria	Fino a 80GB (utilizzabile da VM)
DRAM data cache	16GB - configurabile
Read cache	Non disponibile (cache di lettura dedicata su SSD è disponibile solo su HYPERSeries 3000)
Write acceleration	2 x SSD (write-intensive, condiviso con dischi OS)

Chassis	1U rack-mountable, 4 bays (hot-swap) + 2 OS disks (hot-swap)
Connettività network	2 x 10GbE RJ45 + 1x IPMI RJ45
Power	2 x 400 W Ridondante
Dimensioni	ALP: 43 mm, 437 mm, 503 mm
Peso	15,2 kg (33.5 lbs)
AC input	100-240 V, 50-60 Hz, 3 Amp
Cooling	1500 BTU/ora (massimo)
Temperatura	5°C a 35°C (50°F a 95°F)
Umidità	8% a 90% (non condensante)